



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед, кг	Примечание
		<u>Ограждение ОГ1 h=2000</u>			
С1	лист 15	Стойка	60	14,6	
ОП1	лист 14	Опора	65		
П1	лист 16	Панель	56	62,3	
ПД1	д.ч.	Панель доборная 1900х1920	3	41,3	см. п.2
ПД2	д.ч.	Панель доборная 1900х1840	2	38,9	--//--
ПД3	д.ч.	Панель доборная 1900х2840	1	62,2	--//--
ВР1	RP-140405-H2000-W3000-PF-E	Ворота распашные капитальные В2000*Ш3000 для ПТ ограждения (тип В). Проушины под навесной замок. С фланцем. С доработкой столба	2	140,0	
К1	RP-140402-H2000-W1000-PF-E	Калитка капитальная В2000*Ш1000 для ПТ ограждения (тип Б). Проушины под навесной замок слева. С прямоугольным фланцем. С доработкой столба ворот	1	69,0	
		<u>Ограждение ОГ2 h=1000</u>			
П2	лист17	Панель П2	20	36,6	
С2	--//--	Стойка С2	22	8,0	
	ГОСТ 26633-1	Бетон В15	0,9		м3

1. Общие указания см. л.1.
2. Ширину доборных панелей уточнить по месту при разбивке ограждения. Доборные панели выполнить по типу панели П1.
3. Неуказанные углы поворота ограждения – 90°.
4. Панель П2 обрезать по месту и приварить к стойке С1